

Príloha č.1 k Výzve č. 145/2012

Špecifikácia požiadaviek pre projektor s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou:

Multimediálny video projektor s rozlíšením XGA 1024 x 768 bodov, kontrastom 2000:1, svetelným výkonom - 3000 ANSI lumenov a hmotnosťou 5,7 kg.

| | |
|------------------------------|---|
| Technológia | 3 LCD; 0.63" s MLA (x3) polysilikónová TFT aktívna matica |
| Svietivosť | 3 000 ANSI lumenov |
| Kontrast | 2000:1 |
| Rozlíšenie fyzické | 1024x768 |
| Rozlíšenie kompresné | 1024x768 |
| Formát obrazu | 4:3 |
| Objektív | F = 1.8; f = 4.68 |
| Focus | motorický |
| Zoom | 1.35x zoom digitálny |
| Veľkosť uhlopriečky | 198 cm |
| Projekčná vzdialenosť | od 0,19m |
| Hlučnosť | 28 dB/35 dB |
| Rozmery | 369 x 115 x 481 v mm |
| Hmotnosť | 5700 g |
| Záruka | 36 mesiacov |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Výbojka: | 230 W UHE E-TORL |
| Životnosť výbojky: | 3 500 h./ 2 500 h. |
| Záruka na výbojku: | 1 000 h./ 1 rok |
| Počet farieb: | 16.7 mil. |
| TV riadky: | 576 |
| Korekcia lichobežníku: | vertikálna $\pm 5^\circ$ |
| Reproduktory: | 1 x 10 W mono |
| Vertikálna frekvencia: | - |
| Horizontálna frekvencia: | - |
| Šírka pásma: | - |

Kompatibilita

| | |
|--------|---------|
| PC: | PC, MAC |
| Video: | - |

Vstupy

| | |
|-----|-------------------|
| PC: | 2 x DSUB (15-pin) |
|-----|-------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| Video: | 1 x S-Video, 1 x composite |
| Ostatné: | 1 x RS-232, 1 x RJ-45, 1 x USB 2.0 typ A, 1 x USB 2.0 Typ B, 1 x Mic-IN |
| Audio: | 2 x 3,5 mm stereo jack, 1 x RCA (LR) |
| Výstupy | |
| PC: | 1 x DSUB (15-pin) |
| Audio: | 1 x 3,5 mm stereo jack |
| Špeciálne vlastnosti: | zámok a otvor pre bezpečnostný kábel, otvor pre zámok Kensington, zabezpečenie heslom, zámok jednotky pre bezdrôtovú sieť, priame zapnutie/vypnutie, rýchle spustenie, okamžité vypnutie, vyhľadávanie zdroja, 8 režimov farebného displeja vrátane režimu tabule, E-Zoom, funkcia A/V mute, pozastavenie, pokročilé skúšobné vzory, zobrazenie USB 2 v 1, vertikálna korekcia lichobežníka, správa po sieti, jednoduchá údržba, technológia 3LCD, jasný a široký obraz, softvér EasyMP, jednoduchá inštalácia na stenu, nenáročná údržba, Eco režim, voliteľné WiFi (802.11 a/b/g až 54 Mb/s) |
| Príslušenstvo: | diaľkové ovládanie, napájací kábel (4,5 m), montážna doska |
| Napájanie: | 100 - 240 VAC |
| Odber: | 338 W |